

Criar Lista de Valores **XEO**



XEO in a NutShell

Introdução


A documentação **XEO in a NutShell** é criada a partir de exemplos desenvolvidos sobre o **XEO Studio**, podendo ser replicada por qualquer utilizador a partir de uma release do **XEO Studio**.

Aconselhamos a leitura do documento - *XEO in a NutShell* – que explica como criar o ambiente para replicar os exemplos reportados na documentação.

Passo 1:

No package onde se pretende criar uma Lista de Valores, seleccionar a opção

New->XEO Lov file.




Passo 2:

Indicar o nome da Lista de Valores



Passo 3:


Definir os itens da lista de Valores.



Passo 4:

Finalizada a definição, a lista de valores poderá ser usada em qualquer objecto do projecto.

Para isso, bastará que na definição dos atributos, na opção LOV, seleccionar o ficheiro criado.





Obrigado.

Informação:

Autor: Daniel Silva (daniel.silva@itds.pt)

Data Documento: 25/10/2010

Versão XEO Core: 3.1

Versão XEOStudio: 1.0

<http://www.xeo.pt>

<http://www.itds.pt>

Telefone: +351 211 201 212

Fax: +351 211 201 224

Email: SupXEO@itds.pt

O XEO torna tudo tão fácil que o difícil é imaginar o quanto ...